





CMP 百万像素工业镜头

固定焦距工业镜头	M0514-MP M0814-MP M1214-MP M1614-MP M2514-MP M5018-MP	捕捉兆级像素照相机的全分辨率,低变形率(低于1.0%),为焦点和光圈锁定调节螺钉,在整个屏幕范围内都具有高对比度及清晰度的图像,凑式设计(直径:35.5mm)
手动变焦工业镜头	M3Z1228-MP	为自动工业化有效调节距离:f=12mm-36mm 为调焦,聚焦和光圈锁定调节螺钉
超大变倍工业镜头	MLM-3XMP	捕捉兆级像素照相机的全分辨率,高分辨率超大变倍镜头,在整个屏幕范围内都具有高对比度及清晰度的图像,3.3X 放大率,能够安装纤维环形灯附件,低变形率
焦阑工业镜头 (CCTV自动化工业镜头)	TEC-M55	与标准特写镜头相比,变形程度非常低,大景深,适用于远镜头和特写镜头,平行光束最大光圈 F2.8,工作距离:140mm-无穷远
特写变焦工业镜头	MLH-10H	为低分辨率图像设备设计

				
型号 Item No	H0514-MP	M0814-MP	M1214-MP	M1614-MP
焦距 FoCal length(mm)	5	8	12	16
视场角 (D*H*V)	2/3"	--	61.7×56.3×43.7	49.2×40.4×30.8
	1/2"	76.7×65.5×51.4	51.9×42.5×32.4	37.0×30.0×22.7
相对通光孔径 Aperture(F)	1.4-16C	1.4-16C	1.4-16C	1.4-16C
接口 Mount	C	C	C	C
像面尺寸 Format(inCh)	1/2"	2/3"	2/3"	2/3"
最近物距 M.O.D (m)	0.1	0.1	0.15	0.3
外形尺寸 Size (mm)	Φ44.5×45.5	Φ 33.5×28.2	Φ 33.5×28.2	Φ 33.5×28.2
重量 Weight (g)	107	70	65	65

				
型号 Item No	M2514-MP	M3514-MP	M5018-MP	M7528-MP
焦距 FoCal length(mm)	25	35	50	75
视场角 (D*H*V)	2/3"	24.9×20.0×15.1	17.3×13.9×10.4	13.1×10.5×7.9
	1/2"	18.2×14.6×11.0	12.6×10.1×7.6	9.5×7.6×5.7
相对通光孔径 Aperture(F)	1.4-16C	1.4-16C	1.8-16C	2.8-16C
接口 Mount	C	C	C	C
像面尺寸 Format(inCh)	1/2"	2/3"	2/3"	2/3"

最近物距 M.O.D (m)	0.3	0.3	0.5	0.3
外形尺寸 Size (mm)	Φ33.5×36.0	Φ 33.5×28.2	Φ 33.5×38.1	Φ 33.5×57.75
重量 Weight (g)	75	87	90	113

					
型号 Item No		M3Z1228C-MP	MLM-3XMP	MLH-10X	TEC-M55
焦距 FoCal length(mm)		12-36	/	/	55
视场角 (D*H*V)	2/3"	50.4×41.0×31.2	14.8×11.8×8.7	/	11.5×9.2×6.9
	1/2"	37.5×30.2×22.8	10.7×8.48×6.3	21.6×18×13.8	8.3×6.7×5.0
相对通光孔径 Aperture(F)		4.5-22C	5.6-32C	2.8-32C	2.8-32C
接口 Mount		C	C	C	C
像面尺寸 Format(inCh)		2/3"	2/3"	1/2"	2/3"
最近物距 M.O.D (m)		0.2m(Tele)/0.05m(Wide)	0.09	0.1524	0.14
外形尺寸 Size (mm)		Φ41.6×53	Φ36.5×79.5	Φ48×98.5	Φ53×92.9
重量 Weight (g)		105	150	260	320